

# Generators

電源部

ハンディタイプ

デジタル時代の光をコントロール。

FULL~1/32までを1/10EVステップで安定した出力と色温度を実現。



CW-2400T [003150] 受注生産

最大出力: 2400Ws

コネクター数: 3

ストロボ調光範囲

FULL~1/32EV 1/10EVステップ、1EVステップ

## ■安定した出力、色温度を実現

FULL~1/32までを1/10EVステップで、安定した出力と色温度を実現。3回路独立調光モードにより、コネクター感知方式の出力配分で、各コネクターを独立調光。

## ■色温度・閃光時間を切り替え

各灯の出力を変えずに、色温度を±100Kずつ、3ステップの微調整と閃光時間(Long・Short)の切り替えが可能。

## ■CAX-32ヘッド

ユニットタイプの放電管を採用、最大入力3200Wsの高耐久ヘッド。安定した連続発光を実現する強力なクーリングファン内蔵。モデリングランプは250Wのハロゲンランプ。取り外し可能な大型雲台採用。ヘッドコード着脱式。

## 仕 様

品名		CW-2400T 電源部
定格電圧		AC100V±10% 50/60Hz
ヒューズ定格	ストロボ	15A×2
	モデリングランプ	8A×1
充電モード(秒)	クイック	AC100V (50/60Hz) 3.2/2.9
	スロー	AC100V (50/60Hz) 5.4/5.2
最大出力		2400Ws
ストロボ調光方式		容量調光
出力コネクター数		CXコネクター×3
出力配分		2400/1200/400 (1灯)、2000/1200/800/400 (2灯)、1200/800/400 (3灯)
ストロボ調光範囲		FULL~1/32 (2400Ws~12Ws) 1/10EVステップ・1EVステップ
出力表示		デジタル表示
モデリングランプ		250W 3灯
モデリング調光モード		出力連動調光(VARI)/コンスタント(CONST)/OFF
各灯スイッチ		ストロボとモデリングランプをON/OFF
モデリングスイッチ		モデリングランプをON/OFF
シンクロソケット		ホーンジャックタイプ×2
シンクロ電圧		DC12V
フォトセル		内蔵(スイッチ付)
サウンドモード		充電中音(CHG)/充電完了音(READY)/消音(OFF)
不発光警報		該当する出力表示点滅とブザーによる連続音 ※充電完了前に発光操作をすると警報が出ます
過熱警報		ACスイッチのパイロットランプ点滅とブザーによる連続音
クーリングファン		内蔵
寸法		286 (w) × 298 (h) × 198 (d) mm ※把手、突起含まず
重量		9.4kg



## ●標準2灯セット

003150	CW-2400T 電源部	1
013110	CAX-32 ヘッド	2
123313	ハロゲンランプ 250W	2
121100	CX-C リフレクター (180φ)	2
121200	CX-C リフ用プロテクター	2
025353	アンブレラ 60 ナイロン (1060φ)	2
122001	ポータブルスタンド 4B	2
122409	スタンドケース M	1
027005	CX-延長コード (4m)	1

色温度の微調整、閃光時間の切り替えが可能



CAX-32ヘッド (推奨)

